

## CARACTERÍSTICAS DE LAS VENTANAS NEUFORMA

- + *Cuadratura de cercos y hojas de 68 mm. x 80mm.(80 ; 105 ; 125) según las NORMAS DIN 68.121 (IV 68) de la fabricación de ventanas de madera en Alemania y MERCADO CE.*
- + *Madera Según elección del cliente (Pino Valsaín, Cerejeira, Iroko, Pino Oregon, etc.) con un grado de humedad no mayor del 12%.*
- + *Dos manos de terminación en autoclave, con lasures de poro abierto.*
- + *Lijado en todas las superficies.*
- + *Perfil vierteaguas de aluminio (anodizado) de importación en cercos.*
- + *Dos juntas de goma de caucho aislante en todo el contorno de las hojas para un óptimo aislamiento térmico y acústico.*
- + *Herrajes de importación de sistema de cierre a presión regulable.*
- + *Silicona neutra inalterable al exterior.*
- + *Goma de neopreno para amortiguar el vidrio.*
- + *Doble acristalamiento de serie 4-16-4 instalado. U otros vidrios de cámara, según elección del cliente.*
- + *Canal de regulación de condensación para todo el contorno del vidrio.*
- + *Canal perimetral cortacorriente en la hoja bajo junquillo para impedir el paso de aire interior-exterior y viceversa.*
- + *Acuñado correcto del vidrio según normas establecidas.*

## POSIBLES APERTURAS Y FORMAS DE LAS VENTANAS NEUFORMA

### FORMAS:

- Rectangulares*
- Trapezoidales*
- Arco (todo tipo)*
- Ojo de buey*
- Miradores (poligonales)*
- Estructuras compuestas*

### APERTURAS:

- Practicables y Batientes*
- Oscilobatientes*
- Fijas*
- Corredera Osciloparalela*
- Corredera Elevadora*
- Plegables*